



V souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje zadavatel, Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení, k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Obnova serverů v regionech“ tyto dodatečné informace k dále uvedeným dotazům.

DOTAZ č. 1:

„V zadávací dokumentaci je v části III „Předmět plnění veřejné zakázky:

V bodě 1.2. umožňuje zadavatel použití Ethernet PassThru modulů. V tomto případě bude třeba pro každou aktivní síťovou kartu každého serveru (při dodržení redundance celkem 48 portů) odpovídající počet převodníků (Gbic) pro připojení do síťové infrastruktury zadavatele.

Jakou rychlost a typ těchto převodníků zadavatel požaduje?“

Odpověď ČSSZ:

Řešení musí umožňovat jak rychlost 1 Gb typ RJ45, tak rychlost 10Gb typ FC.

DOTAZ č. 2:

„V případě použití Ethernet PassThru modulů, viz bod 1.2, bude třeba zajistit odpovídající počet portů (minimálně 48) dané rychlosti na straně síťové infrastruktury zadavatele. V případě použití CNA bude požadavek na celkový počet portů (i kabelů) na straně síťové infrastruktury zadavatele výrazně nižší, viz otázka č. 4. V případě plného osazení všech 4 blade šasi servery a zapojení všech portů integrovaných síťových karet serverů může celkový počet potřebných portů v infrastruktuře zadavatele dosáhnout až počtu 128.

Trvá zadavatel na možnosti použití Ethernet PassThru modulů a je na to připravena jeho síťová infrastruktura?“

Odpověď ČSSZ:

Ano, Ethernet PassThru je jedna z variant, síťová architektura v době instalace bude připravena.

DOTAZ č. 3:

V případě, že dodavatel použije pro připojení do SAN FC switche, jaký počet, typ a rychlost SFP modulů do každého FC switche zadavatel požaduje?

Odpověď ČSSZ:

Požadovaná rychlost 8 Gb, do každého FC switche 2 SFP moduly typu shortwave.

DOTAZ č. 4:

V případě, že dodavatel použije pro připojení CNA switche, jaký počet, typ a rychlost modulů do každého CNA switche zadavatel požaduje? Uveďte prosím zvlášť pro Ethernet i SAN konektivitu.

Odpověď ČSSZ:

Pro SAN konektivitu 8 Gb SFP moduly typu shortwave. Pro každý CNA switch 2 moduly.

Pro Ethernet konektivitu použít SFP moduly pro rychlost 1Gb i 10 Gb. Pro rychlost 1 Gb je požadavek na 4 moduly, pro rychlost 10 Gb je požadován 1 modul pro každý CNA switch.